


Linus LUX PL5/6 WL




234



400 (DALI / RF)

max
1134



| 30

1080

Specifications • Parametry techniczne • Technische Parameter

INDEX	W	W	CCT	lm	lm/W	IP	KG	RF	DALI	RF
GLIL6 □ W3MLML02	35 W	W	6000 K	3240	93	20	4,7	-	-	-
GLIL6 □ W3MLML08	35 W	W	6000 K	3240	93	20	4,73	✓	-	✓
GLIL6 □ W3MLML06	35 W	W	6000 K	3240	93	20	4,92	-	✓	-
GLIL6 □ H3MLML02	35 W	WW	3000 K	3090	88	20	4,7	-	-	-
GLIL6 □ H3MLML08	35 W	WW	3000 K	3090	88	20	4,73	✓	-	✓
GLIL6 □ H3MLML06	35 W	WW	3000 K	3090	88	20	4,92	-	✓	-
GLIL6 □ N3MLML02	35 W	N	4000 K	3240	93	20	4,7	-	-	-
GLIL6 □ N3MLML08	35 W	N	4000 K	3240	93	20	4,73	✓	-	✓
GLIL6 □ N3MLML06	35 W	N	4000 K	3240	93	20	4,92	-	✓	-
GLIL6 □ M3MLML08	35 W	M	3000 » 6000 K	max 3240	93	20	4,73	✓	-	✓
GLIL6 □ M3MLML06	35 W	M	3000 » 6000 K	max 3240	93	20	4,92	-	✓	-

Finishing • Wykończenie • Verarbeitungsart:

- G Aluminium • Aluminium • Aluminium
D Black • Czarny • Schwarz
C White • Biały • Weiß

Use

For illumination above tables, desks, cash/reception desks in offices, conference rooms, hotel reception areas, as well as above dinner tables in private homes.

Further information

Material: aluminium, glass
Light source: non-exchangeable LED modules
Method of installation: ceiling mounting as hanging lamp
Lifespan: 50.000 h (L70B50)
Warranty: 36 months + 24 months after project registration

Zastosowanie

Jako oświetlenie nad stolami, biurkami, ładami biurowymi, salach konferencyjnych, recepcjach hotelowych, jak również nad stolami jadalnianymi w domach prywatnych.

Informacje dodatkowe

Materiał: aluminium, szkło
Źródło światła: niewymienialne moduły LED
Sposób montażu: na suficie jako lampa wisząca
Żywotność: 50.000 h (L70B50)
Gwarancja: 36 miesięcy + 24 miesiące po rejestracji produktu

Verwendung

Als Beleuchtung über Tischen, Schreibtischen, Countern in Büros, Konferenzräumen, Hotelrezeptionen und auch über Esstischen in Privathäusern.

Zusätzliche Angaben

Material: Aluminium, Glas
Leuchtmittel: nicht austauschbare LED-Module
Montage: an der Decke als Hängeleuchte
Lebensdauer: 50.000 h (L70B50)
Garantie: 36 Monate + 24 Monate nach Projektregistrierung


Finishing • Wykończenie • Verarbeitungsart



Colour of light • Barwa światła • Lichtfarbe



Photometry • Fotometria • Photometrie



Standards • Normy • Normen

PN-EN 60598-1:2015-04, PN-EN 62031:2010/A2:2015-04,
PN-EN 60598-2:2012, PN-EN 62031:2010/A1:2013-06
PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015:2013-10
PN-EN 62031:2010,

Energy efficiency class • Klasa energetyczna • Energieklasse:





Legend

Objaśnienia znaków • Legende

Installation • Montaż • Montage

	Cabinet mounted lighting with wide beam angle Oświetlenie meblowe do zabudowy z szerokim kątem świecenia Beleuchtung mit breitem Lichtwinkel für die Einbaumöbel
	Cabinet mounted lighting with narrow beam angle Oświetlenie meblowe do zabudowy z wąskim kątem świecenia Beleuchtung mit schmalem Lichtwinkel für die Einbaumöbel
	Cabinet top-mounted lighting with wide beam angle Oświetlenie meblowe do nadbudowy z szerokim kątem świecenia Beleuchtung mit breitem Lichtwinkel für die Aufbaumöbel
	Overhead furniture lights Oświetlenie meblowe do nadbudowy z wąskim kątem świecenia Beleuchtung mit schmalem Lichtwinkel für die Aufbaumöbel
	Furniture lights mounted on glazing Oświetlenie meblowe do montażu na szybie Furniture lights mounted on glazing
	Built-in wide angle lights Oświetlenie sufitowe do zabudowy z szerokim kątem świecenia Einbauleuchten mit weitem Lichtwinkel
	Overhead wide angle lights Oświetlenie sufitowe do nadbudowy z szerokim kątem świecenia Aufbauleuchten mit weitem Lichtwinkel
	Wall-mounted wide angle lights Oświetlenie ściennie z szerokim kątem świecenia Wandleuchten mit weitem Lichtwinkel
	Hanging wide angle lights Oświetlenie sufitowe wiszące z szerokim kątem świecenia Hängeleuchten mit weitem Lichtwinkel
	Floor lighting with wide beam angle Oświetlenie podłogowe z szerokim kątem świecenia Bodenbeleuchtung mit breitem Lichtwinkel

Finishing • Wykończenie • Verarbeitungsart

	Surface Finishing Wykończenie powierzchni Oberflächenverarbeitung
	stainless steel (INOX) Stal nierdzewna (INOX) Edelstahl (INOX)
	Chrome plating Chrom Chrom
	White Biały Weiß
	Black Czarny Schwarz
	Aged brass Mosiądz starzony Altmetzing
	Aluminium Aluminium Aluminium
	Brushed nickel (INOX) Szczotkowany nikiel (INOX) Nickel gebürstet (INOX)
	Brushed stainless steel (INOX) Szczotkowana stal nierdzewna (INOX) Edelstahl gebürstet (INOX)
	Mirror (INOX) Lustro (INOX) Spiegelblank (INOX)
	Matte brass Mosiądz mat Messing matt
	Champagne Szampański Champagne
	Transparent Przezroczysty Transparent

Light specifications • Parametry świetlne

Licht-Spezifikationen

	LED Light source Źródło światła LED LED-Leuchtmittel
	Replaceable Light source Wymienne źródło światła Austauschbares Leuchtmittel
	Colour of light Barwa światła Lichtfarbe
	Blue Niebieski Blaue
	Neutral Neutralny Neutral
	Kaltweiß Zimny biały cool white
	White warm Ciepły biały Warmweiß
	Colour rendering index Współczynnik oddawiania barw Farbwiedergabeindex
	Colour temperature Temperatura barwowa Farbtemperatur
	The upper limit temperature of white colour Górna granica temperatury koloru białego Die obere Grenztemperatur der weißen Farbe
	The lower limit temperature of white colour Dolna granica temperatury koloru białego Die untere Grenztemperatur der weißen Farbe
	LED light flux Strumień świetlny diody LED LED-Lichtstrom
	Luminaire light flux Strumień świetlny oprawy Lichtstrom der Leuchte
	Luminous efficacy luminaire Skuteczność świetlna oprawy Lichtausbeute der Leuchte

Specifications • Parametry techniczne

Technische Parameter

	Rated power Moc znamionowa Nennleistung
	LED power Moc diody LED LED-Leistung
	Fixture power Moc oprawy Leistung der Leuchte
	DC voltage Wartość napięcia prądu stałego Spannung Konstantstrom
	AC voltage Wartość napięcia prądu zmiennego Spannung Wechselstrom
	Energy efficiency class - LED Klasa efektywności energetycznej LED LED-Energieeffizienzkategorie
	Energy efficiency class - replaceable light sources Klasa efektywności energetycznej - wymienne źródła światła Energieeffizienzkategorie - austauschbare Leuchtmittel
	Tightness Szczelność Dichtheit
	Resistance Wytrzymałość Beständigkeit
	Protection class I I klasa ochronności Schutzklasse I
	Protection class II II klasa ochronności Schutzklasse II
	Protection class III III klasa ochronności Schutzklasse I
	Device independent of lamps Urządzenie niezależne od lamp Gerät unabhängig von Leuchten
	Short-circuit and overload proof safety transformer Transformator bezpiecznika odporny na zwarcia i przeciążenia. Sicherheitstransformator geschützt gegen Kurzschluss und Überlastung.
	SELV protection Ochrona SELV Schutzkleinspannung SELV
	Beam angle Kąt świecenia Lichtwinkel
	Min. distance from illuminated item Min. odległość od oświetlanego obiektu Mindestabstand zum beleuchteten Objekt
	Weight Waga Gewicht
	Single LED tape module dimensions Wymiar pojedynczego modułu taśmy LED Abmessungen des Einzelmoduls eines LED-Streifens

Performance parameters • Parametry użytkowe

Performance-Parameter

	Compatibility with SKOFF & More System Kompatybilność z systemem SKOFF & More Kompatibilität mit dem SKOFF & More System
	Compatibility with intelligent home systems Kompatybilność z systemami inteligentnego domu Kompatibel mit Smart-Home-Systemen
	Compatibility with DALI light controlling system Kompatybilność z systemem sterowania DALI Kompatibilität mit DALI Lichtregelsystem
	Dimming options Możliwość ściemniania Steuerung der Helligkeit
	No dimming Brak możliwości ściemniania Keine Steuerung der Helligkeit
	Możliwość zmiany barwy koloru emitowanego światła Emitting light colour change available Ausstrahlende helle Farbenänderung vorhanden
	Brak możliwości zmiany barwy koloru emitowanego światła Emitting light colour change not available Lichtaustritt ist nicht möglich
	Low glare index Niski współczynnik ośnienia Niedriger Blendungsindex
	Compliance with RoHS Zgodność z wymaganiami RoHS Entspricht den RoHS-Richtlinien
	Compliance with CE Directive Zgodność z dyrektywą CE Entspricht der CE-Richtlinie
	Compliance with WEEE Directive Zgodność z dyrektywą WEEE Entspricht der WEEE-Richtlinie
	Compliance with cRUus requirements Zgodność z wymaganiami cRUus Entspricht den cRUus-Anforderungen
	SKOFF item no. Numer indeksu SKOFF SKOFF Index-Nr.
	3M technology is implemented in the product W produkcie zastosowano technologię firmy 3M Im Produkt wurde die Technologie vom 3M-Konzern eingesetzt

© SKOFF 2017

We protect our Intellectual Property Rights • Chronimy nasze prawa własności intelektualnej • Wir schützen unsere Rechte am geistigen Eigentum.

We reserve our rights for technical modifications • Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych • Technische Änderungen vorbehalten.